

Karta katalogowa:

STOJAKI HYDRANTOWE EWE DO HYDRANTÓW PODZIEMNYCH DN 80 nr katalogowy 1172408, 1172508, 1172608, 1172708

Zastosowanie:

- do hydrantów podziemnych DN 80,
- umożliwiają pobór wody m.in. do celów ppoż., bytowych, płukania sieci, itp.,
- charakteryzują się dużą wytrzymałością oraz stabilnością

Części składowe:

- część górna stojaka z ruchomą głowicą,
- złączka stopy stojaka z mosiądzu prasowanego Ms 58, z mosiężnym zaworem,
- kolumna rurowa wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy DN 50,
- uchwyty do obracania kolumny wykonane ze stali nierdzewnej z rękojeściami z tworzywa sztucznego,
- zwrotny zawór antyskażeniowy,
- zawór napowietrzający,
- zgodny z normą DIN 19648 część 2 oraz wymogami DVGW,
- odejście w zależności od modelu: 1, 2, 4 lub 7 zaworów czterpalnych $\frac{3}{4}$ ",
- poddany próbom ciśnieniowym zgodnie z normą DIN ISO 2859 oraz DIN 3230

Producent posiada certyfikat jakości DVGW wg DIN EN ISO 9001.